SCHUCK - Hauseinführung
Typ HS-BF-PE-ARO, DN 65-200

- zum Einsatz in Hausanschlussleitungen für Erdgas bis 5 bar Betriebsüberdruck
- starr für Gebäude mit und ohne Kellerraum
- Mauerschutzrohr DIN8062, 600 mm lang, mit 3 Rollringen
- eingangsseitig mit Stahl-PE-Übergangsstück PE100 SDR11
- mit Flanschanschluss DIN2633
- ausgangsseitig mit Bogen 90°
- mit angeschweißter Stahl-Baggerausziehsicherung nach G459 Typ ARO
- ohne Kugelhahn
- Einsatztemperaturbereich: -10°C bis +60°C
- mit CE - Kennzeichnung
- inkl. Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10.204/3.1
- Sekundärdichtung bei gebohrtem Mauerdurchbruch
- Wandabdeckung

optional
- mit Prüfstopfen R ½”

empfohlene Mindestdurchmesser für Kernbohrungen für Nass- oder Trockeneinbau

DN	Kernbohrung [mm]
DN 65	130
DN 80	150
DN 100	200
DN 150	250
DN 200	300

Nennweiten: DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler, 06/2015

BAMMER Handels GmbH • Linzer Straße 89 - 91 • A-3003 Gablitz • Tel.: +43 2231 62640-0 • Fax.: +43 2231 62640-50
office@bammer-gmbh.at • www.bammer-gmbh.at

Firmenbuch: St.Pölten FN 63912 p • UID Nr.: ATU 19232701 • Gerichtsstand: Purkersdorf
Bank Austria UniCredit Group • Kto.: 01783388000 • BLZ.: 12000 • IBAN: AT81 1100 0017 8338 8000 • BIC: BKAUATWW