

Technische Daten

Übersicht

Flexseal Rohrdichtungen

- FlexPack, SC-Manschette plus FR-Ring(e)
- Manschettendichtung SC
- Flexring FR
- Unicon, Universalmanchette
- Anschlusselement TA



Flexseal: Technische Daten Rohrdichtungen

FlexPack

Manschette-SC plus Flexring FR



Artikelnummer	DN
FlexPack 100	100
FlexPack 100 Plus	100
FlexPack 150	150
FlexPack 150 Plus	150
FlexPack 200	200
FlexPack 200 Plus	200

Flexring

FR



Artikelnummer	DN
FR 100	100
FR 150	150
FR 200	200

Unicon

Universalmanschette



Artikelnummer	DN	Spann- bereich
UNI 100	100	102 – 133
UNI 125	125	123 – 161
UNI 150	150	160 – 192
UNI 150 B *	200	160 – 226
UNI 200 L *	200	200 – 261
UNI 200 S	200	183 – 226
UNI 220	200	220 – 261
UNI 290	250	240 – 290
UNI 305	250	255 – 305
UNI 305 L *	250	250 – 305
UNI 320	250	270 – 320
UNI 320 L *	250	250 – 320
UNI 345	300	300 – 350
UNI 360	300	310 – 360
UNI 390	300	340 – 390
UNI 390 L *	300	315 – 390
UNI 465	300	415 – 465
UNI 575	400	525 – 575

* mit Ausgleichsring

Icon

Innenliegende Universalmanschette



Artikelnummer	DN	Spann- bereich
IC 150	150	149 – 153
IC 200	200	198 – 202
IC 200 KG **	200	198 – 202
IC 250	250	248 – 252
IC 250 KG **	250	248 – 252
IC 300	300	299 – 303
IC 400	400	398 – 402
IC 400 KG **	400	398 – 402

** mit Überschiebmuffe

Anschlusselement

TA



Artikelnummer	DN
TA 11090	200 mm – 400 mm
TA 11045	200 mm – 400 mm
TA 16090	250 mm – 400 mm
TA 16045	250 mm – 400 mm
TA 20045	300 mm – 600 mm

Manschettendichtung

SC, Typ 2B



Artikelnummer	DN	Spann- bereich	Nm
SC 65	-	50-65	6
SC 75	-	70-76	6
SC 85	-	78-85	6
SC 95	-	80-95	6
SC 115	-	100-115	6
SC 120	-	110-121	6
SC 125	-	110-125	6
SC 137	100	120-137	6
SC 150	-	125-150	6
SC 165	125	140-165	6
SC 175	-	150-175	6
SC 185	-	160-185	6
SC 200	150	175-200	6
SC 215	-	190-215	10
SC 225	-	200-225	10
SC 250	200 N	225-250	10
SC 265	200 H	240-265	10
SC 275	-	250-275	10
SC 290	-	265-290	10
SC 310	250 N	285-310	10
SC 320	-	295-320	10
SC 335	250 H	305-335	10
SC 345	-	315-345	10
SC 360	300 N	340-360	10
SC 385	300 H	355-385	10
SC 410	-	385-410	13
SC 425	350 N	400-425	13
SC 430	-	405-430	13
SC 445	350 H	420-445	13
SC 450	-	425-450	13
SC 465	-	435-465	13
SC 470	-	440-470	13
SC 490	400 N	465-490	13
SC 510	400 H	480-510	13
SC 525	-	495-525	13
SC 540	-	510-540	13
SC 550	-	520-550	13
SC 560	450 H	530-560	10
SC 570	-	540-570	13
SC 580	-	555-580	13
SC 600	500 N	570-600	13
SC 620	500 H	590-620	13

NBR-Qualität: auf Anfrage
V4A (W.14401) Stahl: auf Anfrage

Flexseal: Technische Daten Rohrdichtungen

Übergang Betonrohr/KG-Rohr

Manschette SC + Flexring(e) FR



Beton (geschätzte DA mm)			KG			Alternativ UNICON
DN	DA mm	Manschette	AgI-ring	DN	DA mm	
150	205-220	SC225	BC26/168	150	160	UNI150B
200	258-270	SC275	BC33/200	200	200	
250	310-320	SC335	BC32/250	250	250	UNI320L
300	440-455	SC465	BC32/315	300	315	
			BC32/379			
400	540-555	SC560	BC24/400	400	400	
			BC24/450			
			BC24/500			

Weiterführende technische Informationen erhalten Sie auf der Webseite

<http://bammer-gmbh.at/prodtag/rohrverbindungen/>.

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben insoweit unverbindlich sind, als sich Änderungen aus technischen, kaufmännischen Gründen oder den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden.